

新製品

ZHD 熱収縮識別 マーキングチューブ

- ・ 難燃性と溶剤耐久性の両方を実現
- ・ 鉄道産業の安全規格（EN 45545-2 および NFPA 130、車材燃試（2015-166K））のそれぞれに適合



TE Connectivity（TE）は、鉄道産業に対応した次世代の識別マーキングチューブをリリース致します。本製品は、難燃性と溶剤耐久性の両方を兼ね備えた市場で初めてかつ唯一の熱収縮ケーブル識別ソリューションです。鉄道車両の火災安全性に関する EN 45545-2 および NFPA 130、車材燃試（2015-166K）の要件に適合し、鉄道車両メーカー各社様に対して、業界の規則を順守、ケーブル識別の標準化と単純化を実現するトータルソリューションを提供致します。

特長

- ・ 難燃性と溶剤耐久性の両方を実現。
- ・ 鉄道産業の安全規格（EN 45545-2 および NFPA 130、車材燃試（2015-166K））にそれぞれ適合
- ・ 単一ソリューションにより在庫の削減に貢献。
- ・ セットアップと切り替えの頻度を低減することにより時間とコストを節約に貢献。
- ・ UNIFE の鉄道産業用材料の要件に適合。

アプリケーション（用途例）

- ・ ワイヤおよびケーブルの識別

材料

- ・ ハロゲンフリー材料
- ・ 低発煙性および低毒性

機械的特性

- ・ 溶剤耐久性
- ・ 難燃性
- ・ 使用温度範囲：-55℃～125℃（-67°F～257°F）
- ・ スリーブ径：2.4mm（3/32"）～38.1mm（3/2"）
- ・ 収縮率：2：1

各種規格

- ・ EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性に関するハザードレベル 2
- ・ NFPA 130
- ・ 車材燃試（2015-166K）
- ・ UNIFE の鉄道産業用材料に関する要件

詳細

[ZHD 概要ページ](#)

[ZHD SCE 紹介ビデオ](#)

[ZHD パンフレット](#)

[ZHD データシート](#)

[鉄道ホワイトペーパー “良好な印字を実現”](#)

TE ConnectivityおよびTE connectivity（ロゴ）は商標です。

TE 認定代理店
ロゴ用スペース

 **TE**
connectivity
Authorized
Distributor